


R-410A ON/OFF

Persona

MSAG4

Эффективное решение для современного интерьера





- Дизайнерская черная зеркальная панель
- Функция таймера позволяет запрограммировать работу кондиционера на ближайшие сутки
- Надежная и долговечная работа благодаря антикоррозионному покрытию теплообменника Golden Fin



Листовка



Инструкция по монтажу и эксплуатации



Режимы и функции

Фильтр высокой плотности	Фотокаталитический фильтр	Встроенный информационный дисплей	Объемный воздушный поток	Нагрев до 8 °C	Режим турбо	2 варианта подключения	Теплый пуск	Антикоррозионное покрытие Golden Fin	Автоматический выбор режима
Self-clean™	Автоматическое оттаивание	Таймер	Авторестарт	Самодиагностика	Ночной режим	Обнаружение утечки хладагента	Локальный комфорт Follow me	Запоминание положения жалюзи	Монтажный комплект (опция)*

Полный список режимов и функций модели см. на стр. 102.

* Список монтажных комплектов для бытовых сплит-систем см. на стр. 104.


Persona

R-410A ON/OFF

MSAG4



MSAG4-09HRN1-I



MSAG4-09HRN1-O



Daichi Comfort

Скачайте в App Store
или Google Play.



Wi-Fi-контроллер
(опция)*



RG10B(B2)/
BGEF



KJR-120K/F-E
(опция)**

Технические характеристики



Охлаждение/нагрев

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			MSAG4-07HRN1-I	MSAG4-09HRN1-I	MSAG4-12HRN1-I	MSAG4-18HRN1-I	MSAG4-24HRN1-I
НАРУЖНЫЙ БЛОК			MSAG4-07HRN1-O	MSAG4-09HRN1-O	MSAG4-12HRN1-O	MSAG4-18HRN1-O	MSAG4-24HRN1-O
Производительность	Охлаждение	кВт	2.34	2.64	3.52	5.28	7.03
	Нагрев		2.34	2.78	3.66	5.28	7.33
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
	Охлаждение	кВт	0.71	0.82	1.10	1.64	2.19
Потребляемая мощность	Нагрев		0.63	0.77	0.99	1.46	2.03
	Охлаждение	А	3.2	3.58	5	7.1	9.4
Рабочий ток	Нагрев		2.9	3.36	4.6	6.4	8.9
	Охлаждение (EER)		3.30 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A	3.21 / A
Энергоэффективность/класс	Нагрев (COP)		3.70 / A	3.61 / A	3.70 / A	3.61 / A	3.61 / A
	Среднее значение	кВт·ч	355.5	410.5	548	821.5	1095
Расход воздуха (макс./сред./низ.)	Внутренний блок	м³/ч	530/450/350	537/474/337	570/500/380	820/545/455	1121/997/911
	Внутренний блок	дБ(А)	40/35.5/26.5	41/36/29.5	41/36/28.5	44.5/38.5/30	48.5/42/39
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	729×292×200	729×292×200	802×295×200	971×321×228	1082×334×244
	Наружный блок		720×495×270	720×495×270	720×495×270	765×555×303	890×673×342
Вес	Внутренний блок	кг	7.4	8.5	9.3	12.3	14.7
	Наружный блок		24.6	24.9	27.1	34.8	52.9
Хладагент	Тип/заправка	кг	R-410A/0.63	R-410A/0.65	R-410A/0.65	R-410A/1.14	R-410A/1.65
	Диаметр для жидкости	мм	6.4	6.4	6.4	6.4	9.5
Трубопровод хладагента	Диаметр для газа		9.52	9.52	12.7	12.7	15.9
	Длина между блоками	м	10	20	20	20	25
Диапазон рабочих температур	Перепад между блоками		8	8	8	8	10
	Охлаждение	°C	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43
ИК-пульт	Нагрев		-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
	В комплекте		RG10B(B2)/BGEF				
Проводной пульт	Опция**		KJR-120K/F-E				

* Список доступных Wi-Fi-контроллеров см. на стр. 214.

** Совместимость работы, комплект кабелей и адаптеров для применения настенного пульта управления уточняйте у вашего менеджера.



Монтажные данные



	Габариты		
	Ш	В	Г
MSAG4-07HRN1-I	729	292	200
MSAG4-09HRN1-I	729	292	200
MSAG4-12HRN1-I	802	295	200
MSAG4-18HRN1-I	971	321	228
MSAG4-24HRN1-I	1082	334	244

	Габариты				
	Ш	В	Г	L1	L2
MSAG4-07HRN1-O	720	495	270	452	255
MSAG4-09HRN1-O	720	495	270	452	255
MSAG4-12HRN1-O	720	495	270	452	255
MSAG4-18HRN1-O	765	555	303	452	286
MSAG4-24HRN1-O	890	673	342	663	354

Блок-схема подключения кондиционера к однофазной сети



	Макс. рабочий ток, А	Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм ²	Силовой кабель, мм ²
		a	b	c
MSAG4-07HRN1-I	6.7	10	5×1.5	3×1.5
MSAG4-09HRN1-I	7	10	5×1.5	3×1.5
MSAG4-12HRN1-I	9	16	5×1.5	3×1.5
MSAG4-18HRN1-I	15.5	20	5×2.5	3×2.5

	Макс. рабочий ток, А	Номинал автомата защиты, А	Межблочный кабель, мм ²	Силовой кабель, мм ²
		a	b	c
MSAG4-24HRN1-I	16	25	4×1.5	3×2.5

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.

В таблицах указаны минимальные допустимые параметры при использовании медного кабеля питания. При монтаже руководствуйтесь реальными условиями эксплуатации, длинами трасс и другими показателями.

Список монтажных комплектов для бытовых сплит-систем см. на стр. 104.